

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Die SW4000 ist eine Aufsitzkehrmaschine die ein Maximum an Leistung und Zuverlässigkeit bietet bei gleichzeitiger Senkung der Kosten. Durch die unterschiedlichen Antriebsvarianten Benzin, Batterie und LPG können Innen- und Aussenflächen gleichermaßen gereinigt werden. Sie ist eine gute Wahl für die Reinigung von Industrie- und Produktionsbereichen, für Lagerhäuser, Schulen, Parkplätzen und vielen weiteren Flächen.





Die kompakte SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen – gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die Nilfisk SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt. Das hydraulische Hochentleerungssystem ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden herkömmlichen Container. Der Fokus lag bei der Entwicklung dieser Kehrmaschine auf Produktivität, guter Bedienbarkeit, Ergonomie und niedrigem Verschleiß.



Abb. ähnlich

- Leistung bis zu 8750 m² pro Stunde
- Mühelose Hochentleerung (bis 1,5 m)
- Hervorragende Staubkontrolle durch optionales DustGuardTM-System und großem Flachfaltenfilter
- Multi-frequenter, effizienter FiltrerrüttlerNoToolsTM-System, werkzeugloses Einstellen und Auswechseln von Hauptkehrwalze und Filter
- MaxxAccessTM ermöglicht die werkzeuglose Abnahme der Abdeckungen und gute Erreichbarkeit der Komponenten
- OneTouchTM-Bedieneinheit ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der ausgewählten Kehreinstellungen mit dem Gaspedal
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Grobschmutzklappe

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW4000 B	SW4000 P
Hauptkehrbesen					
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	•	•
Seitenbesen					
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	•	•
Light Option					
	Warnleuchte	1464948000	1	•	•
Sonstiges					
	Fußboden Matte	1464957000	1	•	•



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine










Modell	SW4000 B	SW4000 P
Artikel-Nr.	9084400010	9084401010
Produkteigenschaften		
Grobschmutzklappe	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Betriebstunde-anzeige	•	•
Sicherheitswarnleuchte	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Batterieanzeige	•	
Variable Hochentleerung	•	•
Batteriegehäuse	•	
Signalhorn	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•
Lithium Batterie		
Technische Spezifikationen		
Antriebsart	Battery 24V	Petrol Honda 4.1 kW
Max. geschwindigkeit (km/h)	7	7
Geräuschpegel (dB(A))	65	75
Flächenleistung hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	4900/3430	4900/3430
Flächenleistung mit 1 seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	6825/4780	6825/4780
Flächenleistung mit 2 seitenbesen theor./prakt. (m ² /Std.)	8750/6125	8750/6125
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	975	975
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1250	1250
Wendekreis (cm)	192/189	192/189
Max. steigungsrate (%)	20	20
Wassertank (l)	20	20
Kehrgutbehälter (l)	75	75
Max. entleerungshöhe (cm)	150	150
Max. befüllungsgewicht (kg)	100	100
Hauptfilterfläche (m ²)	7	7
Hauptkehrwalze (mm)	700	700
Abmessungen L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Höhe mit kopfschutzbügel (cm)	199	199



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Technische Spezifikationen	SW4000 B	SW4000 P
Gewicht einsatzbereit (kg)	1005	775
Gewicht, netto (kg)	433	511
Betriebsgewicht (kg)	824	594











● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW4000 B	SW4000 P
Externe Ladegeräte				
 Ladegerät HF 24V-25A SB175R	80542426	1	○	
 Ladegerät HF 24V-30A SB175R	80542431	1	○	
 Ladegerät HF 24V-40A SB175R	80542440	1	○	
Sonstiges				
 Antriebsrad, vorne, n. mark.	1464955000	1	□	□
 Armlehne-Set links	1464960000	1	□	□
 Armlehne-Set rechts	33019556	1	□	□
 Batteriebefestigungs-Set	1465171000	1	□	
 Dust-Guard-System	1464953000	1	□	□
 Fußboden Matte	1464957000	1	●	●
HOSES LPG GERMAN MARKET KIT	1465974000	1		














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW4000 B	SW4000 P
	Schaumgefülltes Räder-Set, hinten, n. ma	1465312000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seitenbesen-Set, links, Stahlmix	1464946000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sicherheitsgurt-Set	1464954000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vollgummi-Räder-Set, hinten, n. mark.	1465313000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einbauladegeräte					
	Einbauladegerät 24V-30A 230V	1465175000	1	<input type="checkbox"/>	
Batterien					
	Batterie 24V-360 Ah m. Aquamatic im Tray	80565200	1	<input type="checkbox"/>	
	Gelbatt. 24V-330Ah, Einzelzellen im Tray	80565300	1	<input type="checkbox"/>	
	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	<input type="checkbox"/>	
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	<input type="checkbox"/>	
	Nassbatterie Monoblock, 6V-200 Ah	80563200	4	<input type="checkbox"/>	
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	<input type="checkbox"/>	
Seitenbesen					



Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW4000 B	SW4000 P
	Seitenbesen Naturb./Mix 5, 280x450 mm	1465319000	1	○	○
	Seitenbesen PP 1,0 schwarz, 280x450 mm	1465320000	1	○	○
	Seitenbesen Stahlmix/PP 1,3 280x450 mm	1465318000	1	●	●
Hauptkehrbesen					
	Kehrwalze Mix 5 340x700 mm	1463854000	1	○	○
	Kehrwalze PP 0,8 5 340x700 mm	1463913000	1	●	●
	Kehrwalze Stahlmix 340x700 mm	1464947000	1	○	○
Guard Option					
	Fahrerschutzdach-Set	1464956000	1	□	□
	Fahrerschutzdach-Set	1464952000	1	□	□
	Seitenbesen-Schutz-Set, links	1464959000	1	□	□
	Seitenbesen-Schutz-Set, rechts	1464958000	1	□	□
Filterelement					
	FILTER PANEL PAPER OPEN FINE DUST	1465402000	1	○	○

Die energie-effiziente Aufsitzkehrmaschine

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	SW4000 B	SW4000 P
	Kassettenfilter Polyester, Feinstaub	1465403000	1	○	○
	Kassettenfilter, Ultra-Web, blau	1464189000	1	○	○
Light Option					
	Lichter-Set, vorne, 24V 70W	1466346000	1	□	□
	Warnleuchte	1464948000	1	●	●
Flap and Skirt					
	Seitenschürzen	1464951000	1	□	□